

Nord-Lock standard retaining washer, NL24, ST, Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ



Article number
30010324

Weight in kg
0.017

Customs number
73182100

Coating
Delta Protekt KL100 + VH
302 GZ

Inner diameter
24 mm



Product details

According to DIN 25201.

Material	Steel
Suitable for screw diameter	M 24
Inner diameter	24 mm
Norm	Werksnorm NL
Quality	ST
Outer diameter da	59 mm
Inner diameter di	43.4 mm
Coating	Delta Protekt KL100 + VH 302 GZ
Thickness s	3.4 mm

Properties

Die Keilsicherungsscheiben haben auf der Innenseite Keilflächen und auf der Außenseite Radialrippen. Die Form der Keilflächen ist so gewählt, dass der Winkel der Keilflächen "α" stets größer ist als die Gewindesteigung "β". Die paarweise verklebten Scheiben werden so eingesetzt, dass die innenliegenden Keilflächen aufeinanderliegen.

Benefits

Keilsicherungsscheiben sichern Schraubenverbindungen, die starken Vibrationen und dynamischen Belastungen ausgesetzt sind.

Erzielt eine genaue Vorspannung mit definierter und gleichmäßiger Reibung.

Wiederverwendbar.

Lasermarkiert, um eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jedes Keilsicherungsscheibenpaar zu ermöglichen.

Remarks

Nach DIN 25201 Konstruktionsrichtlinie für Schienenfahrzeuge zugelassen

Product variants

Coating	Delta Protekt...	Delta-Protekt...
Inner diameter (mm)		
3	•	
4	•	
5	•	
6	•	
8	•	
10	•	
11	•	
12	•	
14	•	
16	•	
18	•	
20	•	
22	•	
24	•	
27	•	
30	•	
39	•	
42	•	
48		•